

# T3-OPX

## 新一代套印解决方案



新一代的套印系统，**T3-OPX** 提供了扩展的印刷面积，延长了电器元件的电阻寿命以及打印头的使用寿命。**T3-OPX** 采用颜料型墨水，提供卓越的耐用性，并经过优化的耐光、防水以及防刮等各项测试，可直接在表面接受墨水的材料（如：纸板、明信片、盒子、纸袋、木板或较厚物体，如：起泡封袋和折叠式货运箱）上进行高质量的全彩印刷。

**T3-OPX** 专为全天候打印而设计，可安装在主机系统上，支持 **18 ips** 高速打印；自动调整印刷速度、印刷时间和印刷间隔。凭借出色的自动化高度校准和稳定性、高品质的印刷效果，**T3-OPX** 通过轻松扩展产品和服务来吸引众多新客户和现有客户从事季节性或促销活动的私人印制业务，从而为企业带来投资回报。

功能齐全、操作简便，是印刷厂、印刷店、制造商、包装承包商解决方案和第三方物流合作伙伴纸箱的完美之选。

- 高度速打印：打印速度高达每秒 **18 英寸（每分钟 90 英尺）**
- 卓越的打印分辨率：高达 **1200 dpi**
- 打印幅宽：**11.7”**
- 自动校准打印高度（达 **100 mm**）
- 全彩印刷（**CMYK 四色**）

# 技术规格

## 操作

墨水类型	颜料型墨水, CMYK 4 色独立墨盒
打印分辨率	1200 x 1200 dpi
打印速度	达 18 ips (27 m/min)
打印区域	宽度: 11.7" (297 mm)
介质传感器	光学 TOF 传感器, 可调节位置高度控制的传感器
连接	802.3 LAN (10/100/1000) 以太网端口
驱动程序	32/64-bit Windows 10, 8, 7, 32-bit Windows XP Windows Vista
软件	TrojanControl 软件

## 环境与物理参数

打印机运行	运行时: 15° - 30° C (59° - 86° F) 运输时: -40° - 60° C (-40° - 140° F) 相对湿度: 20 - 80% 海拔: 0 - 3048 m
电源要求	100-240V AC - 50/60 (9A 电源)
打印单元外形尺寸	宽度: 20.4" (518 mm) 长度: 20.3" (516 mm) 高度: 11" (290 mm) (不包括高度可调支架)
重量	44 lbs. (20 kg)
介质清洁单元尺寸	宽度: 18" (457.5 mm) 长度: 6" (154 mm)
介质清洁单元尺寸	8 lbs (3.5 kg)
触摸屏	15.6"
可选配件	输送台、各种介质导轨、进纸台、集纸盘、RIP 工作流程、色彩管理软件、原图设计软件 (管理可变数据)

## 耗材

墨盒	C: 238 ml M: 233 ml Y: 225 ml K: 498 ml ISO 页面: K: 20.000 页 CMY: 16.000 页
墨水类型	颜料型水性墨水

## 耗材

维护	可更换的维护托盘
平均墨滴量	10 pl K, 8.5 pl CMY

## 维护

介质类型	未涂层纸张、卡纸、纸板
宽度	取决于运输 / 安装 23.6" (600 mm) (标准桌面) 39.3" (1000 mm) (宽桌面)
长度	35.5" (902 mm)
厚度	0 - 4" (0 - 100 mm) 自动高度校准

## MailTable 2 标准

速度	达 18 ips (27 m/min)
电源要求	100-240V AC - 50/60 Hz (2.5A 电源)
外形尺寸	宽度: 24.6" (626 mm) (包括紧急步骤) 长度: 59.3" (1507 mm) 高度: 35" - 23.4" (892 mm - 595 mm)
支持材料宽度	23.6" (600 mm)
吸纸	可调速度的 5 个风扇

## MailTable 1 宽度

速度	达 18 ips (27 m/min)
电源要求	100-240V AC - 50/60 Hz (2.5A 电源)
外形尺寸	宽度: 40.3" (1026 mm) (包括紧急步骤) 长度: 79" (2007 mm) 高度: 35" - 23.2" (890 mm - 590 mm)
支持材料宽度	39.4" (1000 mm)
吸纸带	可调速的 5 个风扇 8

