

QL-4100Xe

坚固耐用的 4 色热转印打印机



一款工业级热转印标签打印机，具有可靠的稳定性，坚固耐用的 **QLS-4100Xe**，分辨率为 300dpi，适合摆放在办公室或工厂环境，在四色处理模式和单色模式下进行打印。无论是条形码标签打印机和接近照片质量的标签打印机，**QLS-4100Xe** 集成了每款打印机最优异的性能。**QLS-4100Xe** 还包括打印期间专为未使用色带设计的色带节省模式，最终可节省大量成本，因为此项模式可在不打印时消除色带浪费，从而在不需要时禁用并提起打印头。

打印带有条形码、颜色代码、徽标、图形、产品说明文本、序列化文本和提示字段的标签。

- 打印速度：达每秒 7 英寸（每分钟 35 英尺）
- 良好的打印分辨率：达 300 dpi
- 打印幅宽：2" - 5.1"
- 热转印打印机，适用于安全和危险标签以及小型标志的短期周转
- 一次性打印所有内容，包括：图形、产品跟踪、日期、条形码以及符合标准的标签信息

技术规格

操作:

墨水类型:	4 色热转印
打印分辨率:	300 dpi
打印速度:	2 ips (51 mm/sec) – 7 ips (178 mm/sec)
打印区域:	宽度: 2" (51 mm) – 5.1" (130 mm), 长度: 60" (152 mm)
介质传感器:	间隙、反射、连续
连接:	PC, AS/400 [®] , 以太网, 并行 (Centronics 接口) & 串行 (RS-232 接口)
软件:	附赠 Microsoft [®] Windows [®] 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003 打印机驱动程序; CQL Pro 不支 持 4100Xe

环境与物理参数:

打印机运行:	相对湿度: 20 - 80% (不结露)
电源要求:	120/240 VAC, 50/60 Hz, 6.3/4.0A, 750 W
外形尺寸:	长 36" x 宽 15.5" x 高 24" (914 mm x 394 mm x 610 mm)
重量:	140 lbs. (64 Kg) 不带耗材
可选配件:	外接回卷机, 2 GB 紧凑型存储 卡, 撤回机制-将打印标签材料倒回打印头 下方, 消除批次之间空白标签的“领头 羊” (需要压缩空气)



耗材:

色带耗材:	4 卷, 每卷 3,281 英尺长 (1000 m); 单色或 CMYK 色带
墨水类型:	热转印, 专色或 CMYK 原色印刷

标签和吊牌:

宽度:	2" (51 mm) – 5.1" 最大 (130 mm)
长度:	0.4" 最小 (10 mm)
厚度:	0.012" (0.305 mm)
卷材尺寸:	外直径: 12" (305 mm) (最大)

保修:

制造商对打印机零部件和人工服务提供为期一年的保修期 (保修范围不包括易损零部件和打印耗材)

