

QL-850

宽幅桌面标签打印机 卓越的耐用性



新款 **QL-850** 桌面打印机采用更耐用和防潮染料型墨水，结合各种增强型介质，呈现更高水准的可靠性和连续的生产打印性能。凭借先进的喷墨技术、紧凑的机身结构和强大的数字彩色引擎，**QL-850** 打印出色泽靓丽、量身定制的产品标签，这些标签将彰显您品牌的独特形象，令您不费吹灰之力，以经济实惠的价格，随心打印小批量文本、条形码或彩色图形标签。

专为 8.5 英寸宽幅打印而设计，卓越的 1600 dpi 高分辨率和快速打印高达18米/分钟，**QL-850**可在各类介质上进行高耐用性打印。

- 快速打印：打印速度高达每秒 12 英寸（每分钟 18米）
- 卓越的打印分辨率：高达 1600 dpi
- 打印幅宽：2" - 8.3"
- 市场上最前沿的喷墨技术
- 高生产率宽幅标签打印机

技术规格

操作:

墨水类型:	 高性能水基型染料 CMYK 4 色墨盒
打印分辨率:	1600 x 1600 dpi, 800 x 1600 dpi
打印速度:	1600 x 1600 dpi 时, 6 ips (152 mm/sec) 1600 x 800 dpi 时, 12 ips (305 mm/sec)
打印区域:	宽度: 2" (51 mm) - 8.3" (211 mm) 长度: 1" (25 mm) - 30" (762 mm)
介质传感器:	间隙、反射、连续; 不可调/固定传感器
连接:	USB 2.0; 10/100 BaseT 以太网、RJ-45 接口
软件:	Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7; Windows Server® 2012, 2008, 64/32-bit 驱动程序, CQL Pro 高级标签创建和打印 管理软件 (包括一个免费许可证), Nicelabel® 企业版或桌面软件 (可选)

环境与物理参数:

打印机运行:	温度: 41° F - 95° F (5° C - 35° C), 相对湿度: 20% - 90% (不结露)。 打印机应安装在水平表面上, 倾斜度不 超过 1°
电源要求:	100-240 VAC 50-60 Hz, 2.6A
功率:	运行时: 260W (最大) 闲置时: 60W (最大)
外形尺寸:	长 23.7" x 宽 20.3" x 高 20.8" (602 mm x 515 mm x 528 mm)
重量:	64 lbs. (29.0 Kg) 不带耗材 70 lbs. (31.8 Kg) 附带耗材 83 lbs. (37.6 kg) 货运
可选配件:	自动标签卷回卷机及开卷机

耗材:

墨盒:	 QL-850 CMYK 染料型墨盒, 每个墨盒 250 mL
维护墨盒:	2,000 次维护操作或 约 200 万线性英寸; 达到约 80% 的容 量时发出近满警告
墨水类型:	高性能水基型染料墨水, 色域极宽, 与 GetLabels 认可的介质结合使用 时, 能产生逼真的色彩打印效果

标签和吊牌:

宽度:	2.1" (54 mm) - 8.4" (214 mm)
长度:	1.1" (29 mm) - 30.1" (765 mm)
厚度:	5.5 mil (0.140 mm) - 7.5 mil (0.191 mm)
卷材尺寸:	外直径: 8" (203 mm); 卷芯内直径: 3" (76 mm)
介质类型:	光泽纸、哑光纸和合成压敏纸; 标签纸吊牌

保修:

制造商对打印机零部件和人工服务提供为期一年的保修期 (保修范围不包括易损零部件和打印耗材)

