

QL-30

QL-60

单色热转印打印机



机身紧凑的单色高速热转印打印机，充分体现了“易于使用”的设计理念。图像分辨率为 300 dpi 的 **QL-30** 与图像分辨率为 600 dpi 的 **QL-60** 均为高品质打印机，呈现高达每秒 11.8 英寸的打印速度；是条形码标签打印，或打印长时间暴露在极端条件下的单色标签的明智之选。两台打印机都可以在 PC 应用程序或联网以单机模式操作。

这类打印机是印制危险品标签的理想解决方案，包括条形码、纸箱、盒子、托盘等。

- 高速打印：打印速度高达每秒 11.8 英寸（每分钟 55 英尺）
- 打印分辨率：达 300 或 600 dpi
- 打印幅宽：0.1” - 4.2”
- 单色、工业应用，附带即时标签输出
- 紧凑型热转印标签打印机

技术规格

操作:

墨水类型:	热转印
打印分辨率:	QL-30: 300 dpi QL-60: 600 dpi
打印速度:	QL-30: 1 ips (20 mm/sec) – 11.8 ips (300 mm/sec) QL-60: 1 ips (20 mm/sec) – 5.9 ips (150 mm/sec)
打印区域:	宽度: 0.2" (4 mm) – 4.2" (106 mm) 长度: 0.1" (3 mm) – 78.7" (2000 mm)
介质传感器:	间隙、反射、连续
连接:	高速 USB 2.0; 千兆以太网; RS-232 (1,200 - 230,400 波特) (2) 后面板上的 USB 主机设备 (用于键盘、扫描仪、USB 存储器、蓝牙适配器) (1) 操作面板上的 USB 主机设备 (用于 USB 存储器或服务密钥) 802.11b/g/n WLAN, 数字输入输出 (I/O) 带 8 个输入和输出
软件:	Microsoft® Windows 10, 8, 7; Windows Server® 2012, 2008, 64/32-bit 驱动程序, CQL Pro 高级标签创建和打印管理软件 Nicelabel® 企业版或桌面软件 (可选)

环境与物理参数:

打印机运行:	温度: 32° F - 105° F (0° C - 40° C), 相对湿度: 10% - 85% (不结露)
电源要求:	100 - 240 VAC 50/60Hz, 1.5A/0.5A
外形尺寸:	长 18.1" x 宽 9.9" x 高 11.3" (460 mm x 252 mm x 288 mm)
重量:	22 lbs. (10 Kg) 不带耗材
可选配件:	标签回卷机、标签开卷机、切纸机、切纸机/堆叠机, 出纸传感器

耗材:

色带耗材:	每卷 1,476 英尺长 (450 m)
墨水类型:	热转印

标签和吊牌:

宽度:	0.2" (4 mm) – 4.3" (110 mm)
长度:	0.1" (3 mm) – 78.7" (2,000 mm)
厚度:	2.3 – 28.7 mil (0.06 mm - 0.73 mm)
卷材尺寸:	外直径: 8.1" (205 mm), 内直径: 1.5" (38 mm) – 3.9" (100 mm)
介质类型:	光泽纸、哑光纸和合成压敏纸; 标签纸吊牌

保修:

制造商对打印机零部件和人工服务提供为期一年的保修期 (保修范围不包括易损零部件和打印耗材)

